

REXCEED W2000 REXCEED W4000

Nonlinear Editing Workstation



REXCEED W4000とREXCEED W2000は、「EDIUS X Workgroup」搭載のノンリニア編集ワークステーションです。高性能なIntel Xeonプロセッサ、RAID構成の大容量ストレージ、10bit対応のSDIインタフェースを搭載し、小規模な制作環境から、放送局やプロダクションといった大規模編集システムまで、幅広くご使用いただけます。

ビデオ編集ソフトウェア「EDIUS X Workgroup」を搭載

刷新されたEDIUS X Workgroupはグラフィックユーザーインターフェイスの視認性を向上させ、プロジェクトのロード、プレイヤーのマウント、アンドゥ/リドゥ等操作レスポンスも最適化されています。更にアーキテクチャー上レンダー処理を分離させ、従来処理が完了するまで次の操作が行えなかったファイルエクスポートやタイムラインのレンダリングを、独立したエンジンがバックグラウンドで処理します。このバックグラウンドレンダリング機能で変換処理中の待機時間を削減出来るだけでなく、各処理の優先順位変更や処理状況を編集中に「GV Job Monitor」からモニタリングできるようになりました。

また、Sony XAVC、Panasonic P2、Canon XF、EOSムービーやREDフォーマットなど、多くのファイルフォーマットをネイティブにサポート、ファイル変換をすることなく扱う事が可能です。※

ポストプロダクション作業には、グラスバレーの高性能10bitコーデック「Grass Valley HQXコーデック」を使用することもできます。

ARIBの運用規定（TR-B32）に準拠したモニタリングが可能なラウドネスメーターとファイルエクスポート時のラウドネス・ノーマライズ機能や送出サーバーへのMXFエクスポート機能、オーディオモニタリング機能、ドラフトプレビュー機能など、業務用途で必要とされる、数多くの機能が標準搭載しています。更にAMS ProなどGrass Valleyのストレージソリューションとのワークフローの構築にも対応しています。

※リアルタイム再生は設定や編集内容、ファイルのコーデック等により異なり、リアルタイム再生、編集を保証するものではありません。

3G対応SDIインタフェースボード搭載


放送品質の要求にも応えられる出力ボードで、EDIUSのタイムライン映像やプレビュー映像を、音声と完全な同期を実現しながら出力することができ、映像はフルフレームフル解像度で出力されるので、カットのタイミングやタイトルの位置などを正確にプレビューすることができます。シングルチャンネルの3G-SDIでHD 60pや10bitをサポートしているため、配信系プラットフォーム向けの作業にも効果を発揮できます。

高速なデータ転送

高速なデータ転送が可能なUSB3.1 Gen1 Type-Aを計10個搭載しています。従来までのUSB 2.0と比較して約10倍の最大5Gbpsのデータ転送速度を持ち、外部からの素材の持ち込みや編集データのバックアップなど、外付けストレージを利用する際の接続性が大幅に向上します。

安心の保守サービス

お電話でのサポートや故障時の代替機送付、搭載部品故障時の無償保証などが含まれる、1年間の「プロフェッショナルサポート」が付属し、安心して快適な運用をサポートします。通常1年のサポート期間を最高5年まで延長できるオプションもご用意しています。



仕様

ワークステーション本体		REXCEED W2000	REXCEED W4000
OS		Microsoft Windows 10 Professional 64bit	
プロセッサ	Core	シングル構成 Xeonプロセッサ (8コア)	デュアル構成 Xeon プロセッサ(16コア)
	Thread (H/T)	16 スレッド	32 スレッド
メモリ		16 GB	32 GB
グラフィックカード		NVIDIA Quadro Series	
ストレージ	システム	500GB (HDD)	
	データ	1TB (500GB HDD × 2 / RAID-0)	2TB (1TB HDD × 2 / RAID-0)
光学ドライブ		Blu-ray ディスクドライブ × 1	
サウンド(オンボード)		Realtek ALC221 High-Definition Audio	
インターフェース	ディスプレイ	DisplayPort × 4	
	ネットワーク	RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) × 1 RJ-45 (1000BASE-T) × 1	
	USB	USB3.1 Gen1 Type-A × 10 (フロント × 4 (1つはチャージングポート)、リア × 6)	
	サウンド	フロント/ステレオミニ (ヘッドセット/マイク) × 1、 リア/ステレオミニ (ラインインまたはマイクイン) × 1、ラインアウト × 1	
	メディアスロット	なし	S × S x1、SD card x2 (SDX-C、UHS-II、Micro P2対応)、 Compact Flash x1、2.5インチSSD x1
	その他	RS-232C D-SUB 9ピン × 1、PS/2 (キーボード) × 1、PS/2 (マウス) × 1	
電源		AC100-240V、50/60Hz	
消費電力		最大 1125W	
動作温度 / 湿度範囲		5°C ~ 35°C / 8% ~ 85% (結露なし)	
本体外形寸法		216(W) × 556(D) × 445(H) mm (突起物含まず)	
重量		約 25.0kg	約 25.2kg



REXCEED-W2000



REXCEED-W4000

付属品

- EDIUS Keyboard IV (USB) × 1
- 日本語スタンダードキーボード (USB) × 1
- 光学式スクロールマウス (USB) × 1
- 電源ケーブル × 1
- 3-2 極アース付変換アダプタ × 1
- リカバリ用USBメモリ × 1
- アプリケーション CD/DVD 類
- 保証書、ユーザー登録書類

※ RS-422(VTR制御用端子)は非対応です。
 ※ SDIのタイムコードは非対応です。

オーダーガイド

<本体>

製品名: REXCEED W2000
 型番: REXCEED-W2000
 価格: 1,058,000円 (税別)

製品名: REXCEED W4000
 型番: REXCEED-W4000
 価格: 1,850,000円 (税別)

<オプション>

製品名: EDIUS X Workgroup Dolby Digital Plus/Professional Option
 型番: EWG10-OP-DOLBYPRO
 価格: 50,000円 (税別)

・予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります。・当社製品の名称は Grass Valley の商標または登録商標です。
 ・その他の商品名は各社の商標または登録商標です。・表示価格はメーカー希望小売価格 (税別) です

このカタログは 2020 年 8 月現在のものです。

●取扱代理店

